



Tucker
SNO-CAT®
MODEL 2000XL UTILITY

TUCKER SNO-CAT®

MODEL 2000XL UTILITY

OVERVIEW

The 2000XL (Xtra Lite) Utility over-snow vehicle is the perfect 4-passenger choice for mountain-top access in the Power, Cellular, Broadcast Television, and Telecom, among others. The 2000Xtra Lite can also be set up to pull the new Light Weight 2-Track Trailer.

FEATURES

- 62" Insulated Four Passenger Cab
- J1040 R.O.P.S. Cab
- Cab Heater – 36,000 B.T.U.
- Personnel Assist Handles
- 12 Volt Power Port Outlet
- Heated Exterior Rearview Mirrors
- LED Upper Lights High Beam x 4
- LED Backup Lights x 2
- 160 Amp Alternator
- Dual 950 Cca Batteries
- Mechanical Drum Parking Brake
- Hydraulic Power Steering
- Aluminum Cargo Deck 35" x 78"
- Raised Breather Vents on Differentials
- 3 Point Seat Belts



SPECIFICATIONS

- Engine - QSB 130 H.P. Tier 4 Final Cummins Diesel
- Transmission - Allison 2500 Automatic
- Differential - Spicer 60 w/ Eaton E Lockers
- Fuel Capacity - 30 Gallons
- Alternator - 160 Amp.
- Tracks - 26" All Rubber, 28" Steel
- Length (w/ U-blade) - 19'3"
- Width (w/o Implements) - 7'10"
- Height - 9'4"
- Rear Deck - 35" L x 78" W
- Curb Weight - 8,055 lbs.
 - Standard equipment and full fuel w/o optional equipment, passengers, or deck load
- Max Deck Load - 1,000 lbs.
- Turning Radius - 15'
- Ground Clearance 15"



INFO@TRACKINC.COM

TRACK MIDWEST
(952) 888-7352
1890 HIGHWAY 8, MONICO WI

TRACK EAST
(952) 888-7352
1778 VT. RT. 105, NEWPORT VT

TRACK CANADA
(802) 829-8043
101 RUE PRINCIPALE N, RICHMOND QC



Tucker
SNO-CAT®
MODÈLE 2000XL UTILITAIRE

TUCKER SNO-CAT®

MODÈLE 2000XL UTILITAIRE

SURVOL

Le Tucker 2000XL (Xtra Léger) Utilitaire est le véhicule hivernal idéal pour l'accès aux sommets, conçu spécialement pour les industries de l'énergie, de la téléphonie cellulaire, de la radiodiffusion et des télécommunications, où le transport du matériel et du personnel est essentiel.

CARACTÉRISTIQUES

- Cabine isolée pour quatre passagers de 62 po
- Cabine R.O.P.S. J1040
- Chauffage de cabine – 36 000 BTU
- Poignées d'assistance au personnel
- Prise de courant 12 V
- Rétroviseurs extérieurs chauffants
- 4 feux de route au DEL
- 2 feux de recul au DEL
- Alternateur de 160 A
- 2 batteries de 950 CCA
- Frein de stationnement à tambour mécanique
- Plateforme arrière en aluminium de 35 po x 78 po
- Ceintures de sécurité 3 points



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Moteur Diesel Cummins QSB de 130 C.V.
- 4 cylindres
- Transmission automatique Allison 2500
- Différentiels Spicer 60 avec Eaton E-Locker
- Capacité du réservoir de carburant de 136 litres
- Alternateur de 160 A
- Chenilles en caoutchouc de 175" X 26"
- Longueur (avec lame en U) de 19 pi 3 po
- Largeur (sans accessoires) de 7 pi 10 po
- Hauteur de 9 pi 4 po
- Poids à vide de 8,055 lbs
- Rayon de braquage de 15 pi
- Garde au sol de 15 po



INFO@TRACKINC.COM

TRACK MIDWEST
(952) 888-7352
1890 HIGHWAY 8, MONICO WI

TRACK EAST
(952) 888-7352
1778 VT. RT. 105, NEWPORT VT

TRACK CANADA
(802) 829-8043
101 RUE PRINCIPALE N, RICHMOND QC